






Produktübersicht

Pos.	Produkt/ Leistung	EH
1	Bauholz laut Liste frisch , Fi/Ta, bis 10 m; S10; CE	m ³
1.1	Bauholz laut Liste frisch ; Fi; kerngetrennt ; S10; CE	m ³
2	Lärchenbauholz frisch ; 3 - 5,00m; Überlängen auf Anfrage	m ³
2.1	Lärchenbauholz frisch ; kerngetrennt	m ³
3	<p>KVH Nsi lt. ONORM EN 385 oder MH-Holz, Länge 13,0m Keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast technisch getrocknet 15% +- 3% ; Fertigmaßberechnung</p> <p>Dim. von 6x8 bis 6x24 x 13,00 m m³ Dim. von 6x26 bis 6x30 m³ Dim. von 8x10 bis 8x24 x 13,00 m³ Dim. von 8x26 bis 8x30 m³ Dim. von 10x10 bis 10x24 x 13,00 m³ Dim. von 10x26 bis 10x30 m³ Dim. von 12x12 bis 12x20 x 13,00 m³ Dim. von 12x22 bis 12x28 m³ Dim. von 14x14 bis 14x28 x 13,00 m³ Dim. von 16x16 bis 16x24 x 13,00 m³ Preise bei Paketabnahme ca. 5 m³</p>	
4	<p>KVH od. MH laut Liste nach Absprache m³ KVH in Lärche oder Douglasie 6er (6x16 u. 6x20) m³</p> <p>Zuschläge: Stückweise Abnahme m³ Fixlängengekappt +- 3mm bis 19,60m m³ Längen ab 16,00 m bis 19,60 m m³ KVH Si. 2 mm untermassig , Aufpreis m³ oder MH Plus Sonderprofil hobeln (auf Anfrage) m³ Transportkostenzuschlag für Längen ab 16,00m!!</p>	
5	Duo – Balken, Fichte Sicht 8,10 ,12, 14, 16x 20x13000 m ³	
6	<p>Brettschichtholz GL 24h Fichte Sicht bei Kommission 8 cm Breite m³ 10 – 12 cm Breite m³ 14 – 24 cm Breite m³</p> <p>Abschlag für <u>Natur</u> Abschlag für <u>Industriequalität</u> (Stangenware 13,50m)</p> <p>ab einer Bestellmenge von 5 m³ GL 24h Stangenware 12 m GL 28,32 u. 36</p>	

Pos	Produkt / Leistung			EH
7	Brettsper Holz Decken- und Dachelemente DL Decklage längslaufend Wandelemente DQ Decklage vertikal			
	Fichte, Industrie, inkl. rechtwinkeligem Formatschnitt			
	Herstellung nach ÖNORM EN386, DIN1052-1/A1 gemäß Zulassung Z-9.1-638			
	Verrechnungsbasis kleinstes umschriebenes Rechteck gerechnet auf die nächstfolgende Standardbreite			
	Schichten	Stärken [mm]	Standardbreiten [mm]	Längen [m]
	3s*	57	2400 / 2650 / 2750 / 2900 / 3000	max.16,5
	3s	78	2400 / 2650 / 2750 / 2900 / 3000	max.16,5
	3s	94	2400 / 2650 / 2750 / 2900 / 3000	max.16,5
	5s	95	2400 / 2650 / 2750 / 2900 / 3000	max.16,5
	3s	98	2400 / 2650 / 2750 / 2900 / 3000	max.16,5
	3s	106	2400 / 2650 / 2750 / 2900 / 3000	max.16,5
	3s	118	2400 / 2650 / 2750 / 2900 / 3000	max.16,5
	5s	134	2400 / 2650 / 2750 / 2900 / 3000	max.16,5
	5s	140	2400 / 2650 / 2750 / 2900 / 3000	max.16,5
	5s	146	2400 / 2650 / 2750 / 2900 / 3000	max.16,5
	5s	160	2400 / 2650 / 2750 / 2900 / 3000	max.16,5
	5s	173	2400 / 2650 / 2750 / 2900 / 3000	max.16,5
	5s	184	2400 / 2650 / 2750 / 2900 / 3000	max.16,5
	5s	198	2400 / 2650 / 2750 / 2900 / 3000	max.16,5
	7s/7ss	214	2400 / 2650 / 2750 / 2900 / 3000	max.16,5
	7s/7ss	240	2400 / 2650 / 2750 / 2900 / 3000	max.16,5
	7ss	258	2400 / 2650 / 2750 / 2900 / 3000	max.16,5
	7ss	278	2400 / 2650 / 2750 / 2900 / 3000	max.16,5
	ss: äußere Lagen bestehen aus zwei faserparallelen Decklagen			
	* nur paarweise erhältlich			
	<u>Zusatzleistungen:</u>			
	Aufpreis für Oberflächenausführung einseitig in Standardqualität (geschliffen)			
	Aufpreis für Fenster- und Türausschnitte, Giebel- und Zuschnitte bei Wänden			
	Aufpreis für Aus-, Schräg- und Zuschnitte bei Decke/Dach			
	Aufpreis für Stoßdeckbrett- und Stufenfällung bei allen Elementbreiten			
	Montageschlaufen			
	Transportkosten je nach Aufwand auf Anfrage			
	Aufpreis für Oberflächenausführung beidseitig in Standardqualität			
	Aufpreis für Sonderabbundleistungen (z.B.:Fräsungen etc.)			
	Preisstellung: ab Werk, LKW verladen			
	Lieferzeit: nach Absprache			

Pos		Produkt / Leistung	EH
8		Rohschalung 30 mm trocken, sägerau 3 – 5 m 4,00; 4,50 und 5,00 m	m ³ m ² m ²
10		Rohschalung 24 x80 mm trocken egalieren pro lfm	lfm lfm
11		Latten 45 x 75 mm, trocken aufgetrennt aus 50 x 250mm und egalisiert Längen: 4,00 u. 5,00m	lfm
		5/8, 4/5, 3/5	
13		Latten sägerau; bei Kommissionsweiser Abnahme 5/8, 4/5, 3/5, 4/6, 5/5, 3/8 Latten egalieren pro lfm.	m ³ lfm
14		Pfosten II-III sägerau; für Ortgang od. Rüstpfosten bei paketweiser Abnahme	m ³
15		Windläden Fichte gehobelt + gefast 30 x 230 Fertigmaß 23x220	m ²
15.1		Windläden Lärche 30 mm roh	m ²
15.2		Windläden Fichte 30 mm roh	m ²
16		Vordachschalung Fichte , Kl. A/B 19x146mm Fase bei Abnahme von 2 Paketen zu je 252 Stück bei Kommissionsweiser Abnahme  Längen: 3,00 3,50 4,00 4,20 4,50 5,00 5,10m endbehandelt: Douglasie RAL 1858, Eiche hell RAL 1848, Kieselgrau RAL 1861 (Pinucolor Lasur) Längen: 4,50 5,10m	m ² m ² m ²
16.1		Vordachschalung nord. Fichte A/B u/s Fase 19x171mm Langen: 4,20 4,50 5,10 5,40m	m ²
16.2	Sonderposten	Vordachschalung nord. Fichte A/B 19x146, Länge 5,10m	m ²
		Dim. 24x146 mm (DM 136 mm) Längen: 3,90 4,20 4,50 4,80 5,10m	m ²
		Dim. 28 x 146mm (DM 136 mm) Längen: 4,20 4,50 5,10m	m ²
		Dim. 21x146 mm (DM 136 mm) Längen: 3,90 5,10 5,70m	m ²
20		Glattkantbretter sib. Lärche Kl. A/B 4-seitig gehobelt und gefast Dim. 21x196 mm Längen: 3,30 4,00 4,80 5,10 5,40 5,70 6,00m Dim. 21x145 mm Längen: 3,90 4,00 4,80 5,10 5,40 5,70 6,00m	m ²
21		Deckleiste sib. Lärche Dim. 21x60 mm 4-seitig gehobelt und gefast Längen: 3,00 3,60 4,00 4,50 5,10 5,40 6,00m	lfm

Pos		Produkt / Leistung	EH
22		Glattkantbretter 4 seitig gehobelt u. gefast <u>heim. Fichte</u> , Dim. 19x146 mm , Länge: 4,00 4,50 5,00m <u>nord. Fichte</u> Dim. 19x196 mm Längen: 3,30 bis 5,40 m	m ²
23		Deckleiste nord. Fichte Dim. 19x60 mm 4seitige gehobelt u. gefast Längen: 3,30 3,60 4,20 4,50 5,10 5,40 5,70m	lfm
24		Keilnutschalung nord. Fichte Kl. A/B, Dim. 40x146 mm Einfach N + F (DM 136 mm) Längen: 3,30 bis 6,00m B - Sortierung; Längen: 5,10m B/C - Sortierung Längen auf Anfrage	m ² m ² m ²
24.1		Brandschutzschalung nord. Fichte Kl. A/B Dim. 40x146 mm Doppel N+F (DM 130 mm) Längen: 4,50m 5,10m	m ²
25		Rhombusschalung sib. Lärche 15 Grad schräg gehobelt od. 21x84 sib. Lärche 15 Grad od. 21x68 sib. Lärche 15 Grad od. 27x68 sib. Lärche 15 Grad (nur auf Anfrage)	lfm lfm lfm
25.1		Rhombus Nut-Feder, <u>sib. Lärche</u> , 27x93mm (DB 85mm) AB gehobelt bis 40m ² bis 150m ² gesägt bis 40m ² bis 150m ²	m ² m ² m ² m ²
25.2A		Rhombus Nut-Feder, <u>heim. Lärche</u> 26x110 mm DB 98mm AB	m ²
25.2B		Rhombus Nut-Feder mit SCHWARZER Kontrastfeder AB sib.Lärche 27x96 mm (DB 74mm); Längen auf Anfrage Profil: Kante eckig; Profil Kante gerundet Oberfläche feingesägt oder gehobelt	m ²
25.3		Doppelrhombus Nut-Feder, <u>sib. Lärche</u> , Kl. A/B 20x144mm (DB 130 mm), gehobelt (Längen auf Anfrage)	m ²
25.4		Doppelrhombus Nut-Feder, 34 x 146mm (DB 132mm) <u>Nord. Fichte</u> , u/s hobelfallend <u>Sib. Lärche</u> , sägefällend inkl. VA	m ² m ²
26		Außenschalungen / Fassadenprofile Variantschalung 26x146mm (DB 126mm) konisch gehobelt od. sägerau <u>sib. Lärche</u> <u>nord. Fichte</u> Längen: 4,00 u. 5,10m (sägerau nur in 5,10m)	m ² m ²

Pos		Produkt / Leistung	EH
27		Wechselalzschalung 22x68mm (DB 58mm) gehobelt od. sägerau sib.Lärche Mengenabnahme bis 50m ² sib.Lärche Mengenabnahme über 50m ² sib.Lärche mit Vergrauungslasur	m ² m ² m ²
28		Cuba, Dim. 21 x 96mm (DB 87mm), feingesägt Längen: 3,60 4,50 5,10m nord. Fichte, u/s hobelfallend, roh ab 100m ² möglich sib. Lärche, sägerau od. gehobelt	m ² m ²
29		Stülp-Schalung, 19 x 146mm (DB 136mm) nord. Fichte, u/s nachsortiert sib. Lärche, sägerau oder gehobelt	m ² m ²
30		Rundblockwand, 26 x 146mm (DB 128mm) nord. Fichte, u/s hobelfallend inkl. Va sib. Lärche, sägefällend inkl. Va	m ² m ²
31	  	Premium Fassaden (farbbehandelt lt. Mustertafel) Variant, 26 x 146mm (DB 126mm), konisch, feingesägt nord. Fichte, Längen: 3,60 4,50 5,10m unter 50m ² ab 50m ² ab 100m ² ab 250m ² Cuba, nord. Fichte, 21 x 96mm (DB 87mm), feingesägt Längen: 3,60 4,50 5,10m unter 50m ² ab 50m ² ab 100m ² ab 250m ² Alpalame, nord. Fichte, 19 x 146mm (DB 120mm) feingesägt, Länge: 4,20m unter 50m ² ab 50m ² ab 100m ² ab 250m ²	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²
32		Terrassenböden sib. Lärche: 42 x 115mm 4-seitig gehobelt u. gefast (auf Anfrage) 40 x 140 mm 4-seitig gehobelt u. gefast 33 x 115mm 4-seitig gehobelt u. gefast 27 x 140mm 4-seitig gehobelt u. gefast 26,5 x 140mm beidseitig fein geriffelt / mit Steg	m ² m ² m ² m ² m ²
33		Bauholzrocknung per Woche	m ³
34		Bauholzhobeln	m ³
35		Transport mit Kranentladung	Std.

Pos	Produkt / Leistung	EH																																																																																
36	MDF-Platten , DP 50 LiquiSafe Nut und Feder 15mm 675 x 2500	m ²																																																																																
37	3 – Schichtplatten Fichte, Kiefer, Lärche u. Douglasie																																																																																	
38	<p>OSB 3 + 4 nach Verfügbarkeit</p> <p>OSB F**** BAZ-9.1-618, contifinish Formaldehydfrei verleimt</p> <p>12 mm 1250 x 2500 OSB 4 BAZ stumpf</p> <p>15 mm 1250 x 2500 OSB 4 BAZ stumpf</p> <p>15 mm 1250 x 2800 OSB 4 BAZ stumpf</p> <p>15 mm 1250 x 3000 OSB 4 BAZ stumpf</p> <p>18 mm 1250 x 2500 OSB 4 BAZ stumpf</p> <p>22 mm 1250 x 2500 OSB 4 BAZ stumpf</p> <p>25 mm 1250 x 2500 OSB 4 BAZ stumpf</p> <p>15 mm 675 x 2500 OSB 4 BAZ Nut + Feder 4-seitg.</p> <p>18 mm 675 x 2500 OSB 4 BAZ Nut + Feder 4-seitg.</p> <p>22 mm 675 x 2500 OSB 4 BAZ Nut + Feder 4-seitg.</p> <p>25 mm 675 x 2500 OSB 4 BAZ Nut + Feder 4-seitg.</p> <table border="1" data-bbox="402 1134 1239 1581"> <thead> <tr> <th colspan="2">Format in mm</th> <th colspan="6">Platten pro Paket bei entspr. Stärke</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ContiFinish</td> <td>12</td> <td>15</td> <td>18</td> <td>22</td> <td>25</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2500 x 1250</td> <td>78</td> <td>60</td> <td>52</td> <td>42</td> <td>38</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">2650 x 1250</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">2800 x 1250</td> <td></td> <td>60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">3000 x 1250</td> <td></td> <td>60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">5000 x 2500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6250 x 675</td> <td>2-seitg. N+F</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2500 x 675</td> <td>4-seitg. N+F</td> <td></td> <td>60</td> <td>52</td> <td>42</td> <td>38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2500 x 1250</td> <td>4-seitg. N+F</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Format in mm		Platten pro Paket bei entspr. Stärke						ContiFinish		12	15	18	22	25	30	2500 x 1250		78	60	52	42	38		2650 x 1250								2800 x 1250			60					3000 x 1250			60					5000 x 2500								6250 x 675	2-seitg. N+F							2500 x 675	4-seitg. N+F		60	52	42	38		2500 x 1250	4-seitg. N+F							<p>m²</p>
Format in mm		Platten pro Paket bei entspr. Stärke																																																																																
ContiFinish		12	15	18	22	25	30																																																																											
2500 x 1250		78	60	52	42	38																																																																												
2650 x 1250																																																																																		
2800 x 1250			60																																																																															
3000 x 1250			60																																																																															
5000 x 2500																																																																																		
6250 x 675	2-seitg. N+F																																																																																	
2500 x 675	4-seitg. N+F		60	52	42	38																																																																												
2500 x 1250	4-seitg. N+F																																																																																	

Über einen Auftrag würden wir uns sehr freuen!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Holz Reisecker Team